

Soilhette 15-50°

For sanitærutlufting

Beskrivelse :

Soilhetten er uisolert og har et fleksibelt rør som kan justeres fra 50mm til 110mm og kan kobles til lufting fra toalett, vaskerom, bad etc.

Hetten er designet slik at regnvannet ledes utenom ventilasjonsåpningen. Produktet er utstyrt med et løvgitter og leveres montert på en bunnplate som passer til Isola Takshingel.



Bruksområde :

For utlufting fra toalett, vaskerom og bad.

Lagring :

Ved oppbevaring i sollys skal soilhetten pakkes ut av plasten.

Godkjenninger og garanti

Montering :

Monter takshingel opp til soilhettens forkant. Soilhetten monteres. Påfør to strenger med Isola Fugemasse, legg så takshingelen inn på soilhettens krage.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isotekk 5500
Isotekk 5200
Isola Kraftunderlag1x10m



Soilhette 15-50°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	High Impact Polystyren	-
Luftåpning	90	cm ²
Maks takvinkel	45	°
Minste takvinkel	15	°

Varenummer	Farge
567114	
567113	Sort
567109	Antikkbrun
567101	Skifergrå

