

Løvrst

Takrennesystem i stål for skråtak

Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket. Rennekrokene produseres i 5,0 mm varmvulset stål. Rennekrokene er overflatebehandlet med polyester pulverlakk.

Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Montering :

Monteres over utsagd hull til Tappestykke i rennen. For å forhindre løv og barnåler å legge seg i nedløpsrøret.

Takrenna bør helst renses for løv og skitt to ganger i året, og minst én gang i året. Samtidig bør man kontrollere skjøter og overflatebelegg. Overflatebehandlingen betyr mye for holdbarhet og levetid og bør derfor vedlikeholdes jevnlig.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Løvrst

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Glans	40	-
Materiale	Galvanisert stål	-

Varenummer	Farge
562228	Silver
562222	Sort
562224	Hvit

