

Platon Flexi Original

Beskrivelse :

Platon Flexi Original er en avspenningsmatte for flislagte gulv med skjærkrafts kontrollerende og rissoverbyggende egenskaper

Bruksområde :

Til bruk på betong, avrettingsmasser, OSB, spon, finer og til rehabilitering av eldre tre- og flisgulv

Lagring :

Lagres stående, tørt og beskyttet mot UV

Godkjenninger og garanti

Montering :

Legges på forberedet gulv i flislim. Benytt tannsparkel fra 4x4mm til 6x6mm avhengig av underlag og limtype. Produktet må trykkes godt ned i limet slik at full kontakt oppnås. Sjekk underveis i leggingen. Følg alltid limprodusentens sine anbefalinger.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no



Platon Flexi Original

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	3	mm
Overflate	PP Nett	-
Bredde	1000	mm
Materiale	PP	-
Underside	PP Filt	-
Vekt pr. m ²	600	g

Varenummer	Lengde
403022	10000 mm
403023	5000 mm
403020	30000 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Fyllvolum	-	l/m ²	1.2
Heft	EN 1348	N/mm ²	0.2
Rissoverbyggende evne	-	mm	2
Robinson Floor Test	ANSI C627	Class	Extra Heavy

