

MEMBRA® Rørmanchet Gulv

Selvkæbende membransystemer til vådrum

Beskrivelse:

Membra Rørmanchet Væg/Gulv består af PE-skum og klæbestof af butyl, der er beskyttet med en silikonebehandlet, aftagelig folie. Manchetten er udformet med en elastisk krave, der giver en vandtæt og særdeles god tilslutning til rørgennemføringen.



Brugsområde:

Membra Rørmanchet Gulv indgår som en del af Membra Vådrumssystemet. Produktet bruges til at sikre en robust og vandtæt tilslutning til rørgennemføringer i gulve. Manchetten kan også bruges til forsegling af rørgennemføringer i vægge. Rørmanchetten har særdeles god klæbeevne til faste underlag som beton, spartelmasse, gipsplader etc.

Lager:

Membra Rørmanchet Gulv skal opbevares tørt og frostfrit og må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevaringstemperatur +5-25 °C

Montering:

Membra Rørmanchet Gulv monteres ved, at manchetten trækkes over røret, der stikker op af gulvet. Derefter fjernes beskyttelsespapiret, så manchetten kan klæbes fast til underlaget. Brug en glattespartel til at presse manchetten godt fast. Se særskilt monteringsanvisning.

NB: Underlaget skal være fast, rent, tørt og fedtfrit. Gulvet skal altid først primes med Membra Hæfteprimer.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Godkendelser og Garanti



MEMBRA® Rørmanchet Gulv

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Tykkelse	0,95	mm
Diameter	15-22	mm
Materiale	PE foam	-

