

Platon Ventitex

Platon Ventitex fungerar som ljuddämpare mot betong.

Beskrivning:

Platon Ventitex är en väv gjord av polypropen. Den är glest vävd och därför helt diffusionsöppen. Platon Ventitex är motståndskraftigt mot vanligt förekommande kemikalier.

Produkten är VOC testad och uppfyller kraven till inomhusmijö.

Förpackning skyddsemballerad i plastpåse, en rulle per förpackning.



Användningsområde:

Platon Ventitex legges som et underlag for Platon Gulv, for å dempe eventuelle klappelyder mellom betong og plastplater. Produktet legges på betonggulvet og avsluttes ca. 10 cm fra veggen.

Lagring:

Rumstempererat, torrt och skyddat mot UV-strålning

Godkännande och garantier



Montering:

Rulla ut Platon Ventitex plant över hela golvet med 5 cm överlapp och med ett avstånd til väggarna på ca 10 cm. Tejpa vid behov fast Ventitex i ett par punkter med Platon Skarvband.

Monteringstemperatur +5°C till +40°C.

Användningstemperatur -10°C till +60°C

Åtgång:

410044 1,4x10m, 14 m² täckande yta

410048 1,4x30m, 42 m² täckande yta

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Platon Ventitex

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	<1	mm
Bredd	1400	mm
Längd	30000	mm
Material	Polypropylene	-
Färg	Vit	-
Vikt pr. m2	50	g

