

Kraftunderlag Rims

Beskrivelse :



Bruksområde :

Montering :

Lagring :

Tilbehør til :
Isola Kraftunderlag1x10m

Godkjenninger og garanti



Kraftunderlag Rims

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	10000	mm
Materiale	SBS asfalt med polyesterstamme	-

Varenummer	Bredde
520157	120 mm
520156	330 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Vann tetthet	EN-1928	-	Bestått
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	770 ± 50
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	680 ± 50
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	35 ± 5
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	40 ± 5
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	340 ± 90
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	320 ± 90
Skjærestyrke i skjøt	EN-12317-1	N/50 mm	>500
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-20
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	1000 ≥ 700
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	15

