

Vindusbeslag Over 92

Beskrivelse:

Vindusbeslag Over benyttes for å lede vann vekk fra konstruksjonen. Tilpasses på byggeplass med platesaks.



Bruksområde:

For beskyttelse mot fuktinntrengning over vindu. Leder vann bort fra konstruksjonen.

Montering:

Festes med egnede beslagsspiker eller beslagsskruer i forkant til vannbrett. Lengden tilpasses enkelt med platesaks.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring:

Ingen spesielle forutsetninger

Godkjenninger og garanti



Vindusbeslag Over 92

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omligg bredde	75	mm
Materiale	Galvanisert stål med organisk belegg	-
Tykkelse	0,6	mm

Varenummer	Lengde	Farge	RAL-kode	NCS-kode
610012	2000 mm	Sort	9011	S 9000-N
610014	2000 mm	Hvit	9002	S 1002-G50Y
610112	1600 mm	Sort	9011	S 9000-N
610114	1600 mm	Hvit	9002	S 1002-G50Y
610312	1250 mm	Sort	9011	S 9000-N
610314	1250 mm	Hvit	9002	S 1002-G50Y



ISO 9001 SERTIFISERT BEDRIFT