

Isola Radonsug

Radonsug för ventilation av byggnadsgrund

Beskrivning:

Radonsugarna för ventilerings av byggnadsgrunder har namn som visar vilken kapacitet de olika typerna har i m² vid 50 Pa. De är tillverkade av rostfritt stål med gastätt slutlock. Kan monteras vertikalt eller horisontellt.

Användningsområde:

Radonsugen används för ventilerings av byggnadsgrunder. Det skapas ett undertryck under radonspärren som förhindrar att hälsofarlig radongas tränger in i byggnaden.

Lagring:

Bör förvaras torrt och svalt

Godkännande och garantier



Montering:

Alla Isola Radonsugar, A200, A300 och A400, kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt. Sugan ska monteras som en genomföring, eller som en del av ett system, genom spärren i golvkonstruktionen. Den perforerade änden ner i dräneringslagret och motsatta änden med locket upp mot rummet. Radonsug A400 monteras horisontellt i dräneringslagret genom täta PVC- eller Spirorör. Sugarna är kompatibla med både PVC- och Spirorör vad gäller storlek.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Isola Radonsug

Produktdata	Värde	Beteckning
Diameter	160	mm
Längd	570	mm
Material	Rustfritt stål	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Radonsugkapacitet	-	-	300 m ²

