

Isosteel Underlagsbelegg

Kraftig og solid underlagsbelegg for bærende taktro

Beskrivelse :

Isosteel består av en sterk kombistamme, polymerasfalt og en over- og underside med polypropylenfilt.



Bruksområde :

Benyttes som undertaksbelegg i kalde luftede skrå takkonstruksjoner med bærende taktro av tre. Isosteel er beregnet til båndtekkning og tilsvarende taktekninger, og egner seg både til nybygg og rehabilitering.

Lagring :

Produktet lagres stående på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Pallene må ikke stables oppå hverandre.

Montering :

Underlagsbelegget har selvklebende omlegg og monteres horisontalt langsetter taket. Belegget festes til taktroen med pappstift. Før montering av takfotbeslag og undertaksbelegget legges det Isosteel Rims langs takfoten. Til gjennomføringer, reparasjoner og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes Isola ATB Fugemasse (546151) og Undertak Tape (537162).

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Tape Undertak ISOLA
Isola ATB Fugemasse 300ml
Isola Sløyfebånd
Butylbånd
Takmansjett
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Isosteel Underlagsbelegg⁵²⁵⁰⁴⁵

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	12000	mm
Vekt (pr enhet)	21600	g
Materialtype	Asfalt	-
Minste takvinkel	3	°
Stammemateriale	Kombistamme	-
Tykkelse	1,6	mm
Vekt pr. m ²	1800	g

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	E	-
Vanntetthet	EN 1928	W1	-
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-1	700±20%	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-1	600 ± 100	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	4±2	%
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	4±2	%
Rivstyrke, Langs	EN 12310-1	260±50%	N
Rivstyrke, Tvers	EN 12310-1	260±50%	N
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	-10	°C

