

Baros Takshingel

509313

Kommersielt produktnavn: Baros Takshingel	Produsent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde: Skråtak	AVCP System: 3
Teknisk kontrollorgan: VTT Expert Services No. 0809	
Produktstandard: EN 544: Bitumenshingel med mineralsk og/eller syntetisk stamme - Krav og prøvingsmetoder	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2)
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN-544	N/50 mm	≥ 600
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN-544	N/50 mm	≥ 400
Rivstyrke, tvers	EN-544	N	≥ 100
Bestandighet mot mekanisk motstand	EN 1297	-	Bestått
Vedheft av granulat	EN-544	g	≤ 2,5
Sig etter aldring/Varmesig	EN-544	mm at 90 °C	<2
Vannabsorpsjon	EN-544	%	≤ 2
Vanntetthet/Bitumeninnhold	EN-544	g/m ²	1300
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn, 2025.09.17	