

Reflekterande Ångspärrstejp

Ångspärrstejp

Beskrivning :

Tejpen består av Tyvek® med aluminiumbelagd, reflekterande yta och lim av modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av en folie som rivs bort när tejpens ska fästas. Tejpen är diffusionstät, mycket åldersbeständig och har god vidhäftningsförmåga.

Produkten är dimensionsstabil för fukt och fäster på ytor med temperaturer på ned mot 0 °C. Tejpen har god vidhäftning mot AirGuard Reflective ångspärr, gips- och träfiberskivor, trä, metall etc.

Tejpen är styv och stabil och kan enkelt rivas av för hand till passande längder.

Tyvek® förhindrar luftläckage och bidrar till att göra byggnaden energieffektiv och fuktsäker.

Användningsområde :

Används som tillbehör till AirGuard® Reflective ångspärr. Används för försegling av överlappningar, detaljer och anslutning mot andra byggnadsmaterial.

Lagring :

Förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C.

Tillbehör :

Isola Tape Primer



Montering :

För bästa vidhäftning och en tät försegling bör skarvarna och de detaljer som ska förseglas ligga slätt och plant och det får inte förekomma veck eller rynkor. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm och kemikalier som kan påverka vidhäftningsförmågan. Vid tätning av överlappningar och anslutningar ska tejpens bredd fördelas så att lika stor del läggs på vardera sida av skarven.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m

Godkännande och garantier



Reflekterande Ångspärrstejp⁵³⁷¹⁷³

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	75	mm
Längd	25000	mm
Vikt (pr enhet)	1000	g
Material	Tyvek med metalliserat överfläta	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

