

Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.1

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.1

Indikator 25 - Bitumenprodukter

Producent / Leverandør:	Isola AS		
Produkt:	Isola ATB Fugemasse		
Ansvarlig person:	Raquel Flavio		
Telefonnr:	+47 41286711	E-mail:	r.flavio@isola.no
Underskrift:		Dato:	12/5 2026

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

OBS: Indikator inkluderes kun Bitumenprodukter der forarbejdes koldt og bruges til grundning/klæbning af tagpap og vandtætning af tag samt til fugtisolerings af mur- og betonkonstruktioner, over eller under terræn. Murpap og tagpap er fx ikke omfattet.

Vær opmærksom på, at krav til afgangning afhænger af anvendelse og mulighed for afgangning til indeklima. Hvis der ikke er mulighed for afgangning til indeklimaet, så bortfalder kravet om afgangning i tabellen nedenfor.

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på www.rfbb.dk.

Kravstype	Delkrav	Delkrav opfyldt	Kvalitetstrin 3 25 point	Kvalitetstrin 4 70 point	Ekstra point +25 point
Indhold	VOC ≤ 25%, indhold af aromat-forbindelser < 1 %	Ja	X		
Indhold	Kulbrinteblending må ikke indeholde kulbrinter mindre end C9	Ja	X		
Mærkning	Må være mærket med GHS02 og GHS07 samt faresætninger H226, H315, H319, H336, H412	Ja	X		
Indhold	Den nedre grænse for kulbrinteblendinger må ikke være lavere end C9	Ja	X	X	
Indhold	VOC ≤ 3% og vandfortyndbart produkt (emulsion)	Nej		X	
Mærkning	Må være mærket med faresætning H317 samt supplerende sætninger: EUH208, EUH210	Ja		X	
REACH og fareprofil	< 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1	Ja			X
Produktion	PFAS ikke tilsat produkt under produktion	Ja			X
Afgangning (kammer)	Formaldehyd < 0,06 mg/m ³ Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m ³	Ikke relevant			X
Alle krav til kvalitetstrin opfyldt?			Ja	Nej	Ja

Krav til dokumentation:

Der skal vedlægges sikkerhedsdatablad (SDS) (max. 3 år gammelt ved produktets anvendelse).

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).