

# Úhlový hřebenáč s odvětráním 30° - 50°

## Ukončení hřebene

### Popis :

Úhlový hřebenáč se vyrábí se stejným povrchem a ve stejných barvách jako tašky.



### Oblast použití :

Úhlový hřebenáč se pokládá na hřeben s přesahem. Pod úhlový hřebenáč se může použít odvětrávací pás. Spotřeba: 0,87 ks/m

### Pokládka :

Úhlový hřebenáč se pokládá s přesahem 50 mm a pak se na obou stranách přišroubuje v místě přesahu a uprostřed hřebenáče

### Skladování :

Skladujte na suchém místě

Viz pokyny k instalaci na [www.isola.com](http://www.isola.com)

### Příslušenství pro :

Takpl Powerl Plano Matt Sort  
Powt Plano Matt Silence Sort

### Příslušenství :

VinkMøne endestk.PlanoSo 30-50

## Schválení a záruky



## Úhlový hřebenáč s odvětráním 30° - 50° <sup>763813</sup>

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka překrytí	30	mm
Porytá plocha	1220	mm
Délka	1250	mm
Barvy	Černá	-

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
------------	--------	----------	---------

