

ALU-bitumentejp

Stark bitumenbaserad aluminiumtejp för reparation och tätning av detaljer på tak och vägg.

Beskrivning:

Isola ALU-Tejp är en bitumenbaserad självhäftande tejp där översidan är belagd med en aluminiumfolie. Undersidan/ klisterytan har ett siliconbehandlat skyddspapper som avlägsnas när tejpens monterar. Isola Alu-Tejp har bra vidhäftningsförmåga

Användningsområde:

Isola ALU-Tejp används främst till mindre reparationer för att snabbt och enkelt täta och laga utvändiga detaljer på tak och vägg, Produkten fäster bra mot plåt, metall, plast, tegel, betong och trä mm.

Lagring:

Förvaras i oöppnad original förpackning, torrt och i väl ventilerat utrymme i en temperatur mellan +5°C och +25°C OBS i temperaturer över +50°C kan det vid montering ge svårigheter att avlägsna den avrivbara skyddsfolien på produktens baksida.

Godkännande och garantier



Montering:

Isola Alu-Tejp kan lätt kapas i anpassad längd med en kniv. Vid utomhustemperaturer under 10 grader C° ska tejpens och underlaget försiktigt värmas med varmluft för att erhålla bästa resultat. Underlaget skall vara torrt och rent - fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel, rost samt lösa partiklar. Sugande och porösa underlag ska först behandlas med Isola Kallasfalt som måste vara torr före montering. Tejpens trycks hårt mot underlaget så att eventuella stora veck försvinner. Tejpens tryckas hårt mot underlaget så att eventuella stora veck försvinner. Vid montering mot vassa kanter bör man vara extra noggrann så att inte tejpens skadas. Skarvning av tejpens utförs med överlappning på min. 50 mm.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör:

Kallasfalt



ALU-bitumentejp

Produktdata	Värde	Enhet
Längd	10000	mm

Varunummer	Bredd
537236	100 mm
537238	300 mm
537237	150 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

