

# Flexitett

## SBS-asfalt til forsegling af detaljer

### Beskrivelse :

Flexitett består af en tyk måtte af SBS-klæbeasfalt. Ved opvarmning kan produktet formes og tilpasses hjørner, gennemføringer og andre detaljer, som skal dækkes med asfalttagbelægning. Produktet leveres både på rulle og som en færdig tilpasset firkant på 20×20 cm



### Brugsområde :

Flexitett bruges til forsegling ved gennemføringer, hjørner og andre detaljer i forbindelse med tagdækning med asfalttagbelægning eller underlagsbelægning.

### Lager :

Produktet opbevares på et jævnt underlag og bør ikke udsættes for direkte sollys.

### Montering :

Før montering laves en firkant, som dækker et passende område rundt om detaljen. Derefter tilpasses firkanten til den detalje, der skal forsegles. Til dette kan man bruge en skarp kniv eller saks. Ved let opvarmning bliver produktet fleksibelt og kan nemt formes og forsegles til underlaget. Tagbelægningen tilpasses detaljen, lægges i overlap og svejses til sidst fast til Flexitett-firkanten. Se særskilt monteringsanvisning.

se vores monteringsanvisning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

### Godkendelser og Garanti



# Flexitett

Varenummer	Farve
564913	Sort
564801	Grå
564824	Teglrød
564813	Sort

