

Isola Takshingel Swing

504024

Kommersiellt produktnamn: Isola Takshingel Swing	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde: Vinklat tak	AVCP System: 3
Tekniskt kontrollorgan: SINTEF NO 1071	
Produktstandard: EN 544: Bitumenshingel med mineral och/eller syntetisk stamme - Krav og prøvingsmetoder	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Roof (t1), Roof (t2), Roof (t3)
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	E
Draghållfasthet, längdriktning	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Draghållfasthet, tvärriktning	EN-544	N/50 mm	690 +/- 200
Rivstyrka, tvärriktning	EN-544	N	120 +/- 20
Beständighet mot mekanisk motstånd	EN 1297	-	Godkänd
Vidhäftning av granulater	EN-544	g	<1,2
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	EN-544	mm at 90 °C	<2
Vattenupptagning	EN-544	%	<1
Vattentäthet/Bitumeninnehåll	EN-544	g/m ²	1300
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnsteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2025.09.17	