Sikringslinekrok

797413, 797414, 797426

Sikringslinekrok for sikker feste av fallsikringsutstyr

Beskrivelse :

Sikringskrok benyttes som festepunkt for fallsikring ved arbeid på skrå tak. Kroken monteres permanent på taket til 2 stk. basfester for Isola Skrå tak systemer og gir et sikkert forankringspunkt for sikringsline eller annet personlig verneutstyr. Produktet er utviklet for sikker bruk ved inspeksjon, vedlikehold og servicearbeid på tak.



Bruksområde :

Brukes som festepunkt for fallsikring ved arbeid på skråtak. Monteres permanent ned i bærende konstrusjon (Powertekk) eller taktro (Takshingel) og gir et sikkert ankerpunkt for sikringsline og annet personlig fallsikringsutstyr ved inspeksjon, service og vedlikehold. Egner seg for boliger, hytter og næringsbygg der krav til fallsikring og trygg ferdsel på tak er viktig. Til montering kreves separate innfestingsprodukter. Se oversikt over tilbehør nederst på produktsiden.

Lagring :

Lagres tørt og UV beskyttet

Montering :

Sikringslinekrok monteres til taket med 2 basefester tilpasset for Takshingel, Powertekk Exclusive/Nordic og Plano. For tak med Powertekk kreves innfestingsskinne i tillegg. Følg monteringsanvisning (se montering), eller skann QR-koden på produktet.

Klikk her for å se vår digitale monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takshingel Premium
Powertekk Nordic
Powertekk Exclusive Matt
Powertekk Exclusive Høyglans
Powertekk Plano
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti

CE

Sikringslinekrok

797413, 797414, 797426

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Dekkende mål	43x475x120mm	mm
Materialtype	Steel DX51D Z310	-
Takvinkel	10°-60°	-
Vekt (pr enhet)	0,63	g

Varenummer

Egenskaper	Metode	Verdi
Bestandighet mot mekanisk motstand	EN517 - 7.1, 7.2, 7.3	Tilfredsstiller Type A*
Ekstern Brannytelse	EN 517 - 7.4	Broof*
Reaksjon på brann	EN 517 - 7.4	A1*
Holdbarhet av mekanisk motstand	EN 517 - 5	Tilfredstillende