

Grunnmur Tykk

Fuktbeskyttelse mellom grunnmur og treverk

Beskrivelse :

Isola Grunnmur består av en polyesterstamme som er impregnert og belagt med SBS-asfalt. Oversiden er skifer eller sandbelagt. Undersiden er folie- eller sandbelagt. Produktet har dermed god styrke, og det er vann- og diffusjonstett.



Bruksområde :

Grunnmurspapp for bunnsvill

Lagring :

Tørt og beskyttet mot UV

Montering :

Produktet rulles ut direkte på grunnmurskronen

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Grunnmur Tykk

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-------------|-------|------------|
| Lengde | 8000 | mm |

| Varenummer | Bredde |
|------------|--------|
| 533212 | 125 mm |
| 533220 | 200 mm |
| 533225 | 250 mm |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|---|------------|-------|-------|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN 13501-1 | - | F |
| Punktering, slag, metode A | EN-12691 | mm | 450 |
| Vanntetthet | EN-1928 | - | W1 |
| Vanntetthet etter aldring | EN-1928 | - | NPD |
| Vanntetthet, etter kjemisk eksponering | - | - | NPD |

