

Isola Tyvek® Fugemasse

537260

Forsegling av Airguard® dampspærre og Tyvek® Vindsperrer.

Beskrivelse :

Isola Tyvek® Fugemasse er et en-komponent, løsemiddelfritt tetningsprodukt for lufttetting. Produktet har rask klebeevne, og en stabil, dryppfri konsistens som gjør den enkel å påføre.

Tester ved SINTEF viser at produktet er regntett ved 600 Pa. Emisjonsklasse EC 1 Plus. Se produktdatablad for fullstendig informasjon.



Bruksområde :

Brukes til lufttetting på varm og kald side av konstruksjonen i nybygg og rehabilitering, i bolig-, nærings- og kontorbygg. Egnet rundt vinduer og dører, ved gjennomføringer, skjøter, fugefylling og overganger. Fugemassen har god heft til de fleste materialer som stein, mur, tre, gipsbaserte produkter og fiberplater.

Lagring :

Oppbevares i originalemballasje ved temperaturer mellom +15 °C og +25 °C, uten direkte sollys. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

Montering :

Bearbeidingsstemperatur -5 °C til +30 °C. Overflatene må være tørre og frie for støv og fett. Fugemassen bør akklimatiseres til bearbeidingsstemperaturen før påføring.

Legg ut en jevn streng på underlaget. Minimum strengtykkelse er 1 mm, og strengen skal ikke presses flat. Det skal ikke benyttes såpe eller andre midler for å stryke ut strengen.

Bør ikke benyttes i permanent våte forhold eller der det er klor til stede.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
Isola Tyvek® Soft Xtra

Godkjenninger og garanti



Isola Tyvek® Fugemasse⁵³⁷²⁶⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Temperaturområde (etter full herding)	-30 °C til +80 °C	°C
Bearbeidingstemperatur	-5 °C til +30 °C	°C
Densitet (EN542 ved +20 °C)	ca. 1,02 g/cm ³	g/cm ³
Fransk VOC-utslippsklasse	A+	-
GEV-EMICODE	EC1plus	-
Farge (etter full herding)	Lyseblå	-

