

Folielim MUR

1070

Elastiskt lim med god vidhäftning för tätning av ångspärr mot murverk och betong.

Beskrivning :

Häftmassa av enkomponentstyp för tätning av ångspärrar mot betong, putsade murverk, metaller etc.

**Användningsområde :**

Häftmassa av enkomponentstyp för tätning av ångspärrar mot betong, putsade murverk, metaller etc.

Montering :

För god vidhäftning och tät försegling ska underlaget vara torrt, rent, dammfritt och fritt från kemikalier som kan påverka folielimmets vidhäftning. Limmet påförs på det cementbaserade underlaget i en jämn sträng med limpistol för patron eller påse. Folien kan antingen fästas mot limmet omedelbart ("våt metod") eller senare när limmet torkat men fortfarande är klabbigt ("torr metod").

537206 - En påse räcker till 12 m när limsträngens tjocklek är 8 mm.

537207 - En tub räcker till 6 m när limsträngens tjocklek är 8 mm.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :

Max 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras torrt och skyddat mot UV-strålning i en temperatur på mellan +5 °C och +25 °C.

Tillbehör till :

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
AirGuard Sd5

Tillbehör :

Isola Tape Primer



Godkännande och garantier



Folielim MUR

Produktdata	Värde	Enhet
Material	Polymer dispersjon	-

Varunummer	Forpakning
537206	Påse
537207	Patron

