

Sikringskrok SK I-460 B-T

Fallsikring

Beskrivelse:

Sikringskrok SK I-460 B-T benyttes for å forhindre fall under arbeid på tak.



Bruksområde:

Fastmontert krok på skrå tak for sikring av personer ved arbeid på tak. Kan benyttes på alle typer skrå tak.

Lagring:

Lagres tørt og UV beskyttet

Godkjenninger og garanti

Montering:

Som sikkerhetsutstyr må produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter. Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut. Se vedlagt monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Takpl Power.Excl.Matt Sort

Takpl Power.Excl.Matt Antras

Takpl Power.Excl.Matt Brun

Takpl .Excl.Matt Silence Sort

Takpl .Excl.Matt Silence Antra

Se flere tilbehør på www.isola.no



Sikringskrok SK I-460 B-T

| Produktdata | Verdi | Benevnelse | |
|-------------|----------|------------|--|
| Farge | Sort | - | |
| Overflate | Høyglans | - | |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------------------------------|----------------------------|-------|---|
| Bestandighet mot mekanisk motstand | EN 517:2006 - 5 | - | Tilfredsstillende |
| Mekanisk motstand | EN 517:2006 - 7.1,7.2, 7.3 | mm | Tilfredstiller Type B |
| Ekstern brannytelse | - | - | Ansees å tilfredstille EN517:2006 - 7.4 |
| Reaksjon på brann | EN517:2006 - 7.4 | - | Klasse A1 |

