# FDV
# Gittergelender

29.09.2026

## 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Gittergelender legges opp i snøfangerkonsoll og låses ved at bøylen på toppen klikkes fast i snøfangerkonsollen. Gittergelenderet sammen med snøfangerkonsollen hindre ukontrollert snøras fra taket. Systemet bidrar til økt sikkerhet rundt bygget ved å samle opp snø på taket til den smelter eller fjernes kontrollert.

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

*Foreligger serviceavtale?* NEI JA Hvis ja, firma:

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:** Produktet tåler vaske- og soppmidler. I korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

**Ettersyn/kontroll:** Regelmessig ettersyn av alle taksikringsprodukter – kontroller innfeste, skruer/muttere og belegg for skader og korrosjon. Ved skade på produkt må dette byttes ut.

**Vedlikeholdsinstruks og –intervall:** Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen. Skadde produkter repareres ikke, men skiftes ut.

## 4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:** Normalt 30–50 år eller mer, forutsatt korrekt montering og normalt vedlikehold. Levetiden kan variere med ytre påvirkninger som korrosive miljøer, vær og belastninger. Forventet levetid er ikke en garanti- eller reklamasjonstid.

**Garanti:** -

**Fuktbestandighet:** Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:** Tåler vaske- og soppmidler.

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:** Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:** -

**Emisjon:** Ikke angitt.

## 6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre. Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

**Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur -og/eller fuktendringer:** -

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

**Avfallstype:** Metall

**Opprinnelse:** -

**Næring:** Bygg og anlegg

**Avfallshåndtering:** Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

**Kode avfallshåndtering:** 1499 | 0014 | 6000 | 4001

## 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Isola AS
**Organisasjonsnummer:** 928 764 745
**Postadresse:** Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
**Telefon:** 35 57 57 00
**e-post:** isola@isola.no