

FlexWrap 200 membran

Forsegling av detaljer og gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak

Beskrivelse :

Isola FlexWrap er et for-komprimert, fleksibel og selvklebende butylmembran for forsegling av gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak. Membranen kan også benyttes til forsegling av vindspærre under sålbenkbeslag i veggkonstruksjoner. Isola FlexWrap består av modifisert butylkleber og for-komprimert Tyvek(r) duk.

Bruksområde :

For forsegling av gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak. Membranen kan også benyttes til forsegling av vindspærre under sålbenkbeslag i veggkonstruksjoner.

Lagring :

Lagres tørt og frostfritt (+5 til 25 grader) beskyttet mot UV-stråling

Godkjenninger og garanti



Montering :

Underlaget må være tørt og rent, - fritt for støv, olje, fett og løsemidler. Ved klebing til porøse overflater som betong, trefiberplater ol. skal underlaget først primes med en butyl- eller tape primer. FlexWrap 228 monteres på vinduskarmen før vinduet settes inn i veggen. I forbindelse med piper og takhatter klebes membranen først til gjennomføringen og deretter til undertaket. Membranen kuttes i fire lengder med noe overlengde og monteres først til forkant, deretter sidekantene og til slutt til bakkant av gjennomføringen. Se egen monteringsvideo/monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m

Tyvek Pro Super

Undertak Tyvek Pro 1,30 x 50m



FlexWrap 200 membran⁵⁶⁴¹⁹⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	200	mm
Lengde	5000	mm
Temperatur ved montering	>0 °C	°C

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Temperaturområde	-	°C	-30 °C - 80 °C
Bruddforlengelse	DIN EN 14410	%	160

