

FlexWrap 200 Membran

Självhäftande, flexibelt och formbart butylband för tätning och försegling

Beskrivning :

Isola FlexWrap är ett förkomprimerat, flexibelt och självhäftande butylmembran för försegling av genomföringar i diffusionsöppna underlagstak. Membranet kan även användas för att försegla vindskydd under karmbeslag i väggkonstruktioner.

Isola FlexWrap består av modifierat butyl-fästmedel och förkomprimerad Tyvek®-duk.

Användningsområde :

Försegling av genomföringar i diffusionsöppna underlagstak. Membranet kan även användas för att försegla vindskydd under karmbeslag i väggkonstruktioner.

Lagring :

Förvaras torrt och frostfritt (+5 till 25 grader) skyddat mot UV-strålning

Godkännande och garantier



Montering :

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel. Perforerade underlag av betong, träfiberskivor och liknande ska först behandlas med butyl- eller tejpprimer. FlexWrap 200 monteras på fönsterkarmen innan fönstret monteras i väggen. Vid skorstenar och takhuvar fästs membranet först vid genomföringen och sedan mot undertaket. Membranet skärs i fyra längder med viss överlappning och monteras först i framkant, sedan längs sidokanterna och slutligen mot genomföringens bakkant. Se separat monteringsanvisning/film.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Tyvek Max Protect 1,50x50m

FlexWrap 200 Membran⁵⁶⁴¹⁹⁰

Produktdata	Värde	Enhet
Bredd	200	mm
Längd	5000	mm
Monteringstemperatur	>0 °C	°C

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Brottöjning	-	160	%

