

FlexWrap 200 membran

Försegling av detaljer och genomföringar i diffusionsöppna undertak

Beskrivning :

Isola FlexWrap är ett förkomprimerat, flexibelt och självhäftande butylmembran för försegling av genomföringar i diffusionsöppna undertak. Membranet kan även användas för att försegla vindspärrar under karmbeslag i väggkonstruktioner. Isola FlexWrap består av modifierat butyl-fästmedel och för-komprimerad Tyvek(r)-duk.

Användningsområde :

Försegling av genomföringar i diffusionsöppna undertak. Membranet kan även användas för att försegla vindspärrar under karmbeslag i väggkonstruktioner.

Lagring :

Förvaras torrt och frostfritt (+5 till 25 grader) skyddat mot UV-strålning

Godkännande och garantier



Montering :

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel. Perforerade underlag av betong, träfiberskivor och liknande ska först behandlas med butyl- eller tejpprimer. FlexWrap 228 monteras på fönsterkarmen innan fönstret monteras i väggen. Vid skorstenar och takhuvar fästs membranet först vid genomföringen och sedan mot undertaket. Membranet skärs i fyra längder med viss överlappning och monteras först i framkant, sedan längs sidokanterna och slutligen mot genomföringens bakkant. Se separat monteringsanvisning/film.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m

Tyvek Pro Super

Undertak Tyvek Pro 1,30 x 50m



FlexWrap 200 membran⁵⁶⁴¹⁹⁰

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	200	mm
Längd	5000	mm
Monteringstemperatur	>0 °C	°C

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Temperaturområde	-	°C	-30 °C - 80 °C
Brottöjning	DIN EN 14410	%	160

