

Multidrain 400

403131

Jedinečný identifikační kód typu výrobku : Multidrain 400	Výrobce : Isola jako N-3945 Porsgrunn, Norsko
Oblast použití : Výrobky podobné geotextiliím	Systém AVCP : 2+
Kontrolní orgán : SINTEF NO 1071	
Výrobová norma : EN 13252:Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech	

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Pevnost v tahu (d) podélně	EN-ISO 10319	kN/m	10,0; (- 1,1)
Pevnost v tahu (d) příčně	EN-ISO 10319	kN/m	14,0; (- 1,1)
Prodloužení podélně	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Prodloužení příčně	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Průtoková kapacita v rovině pevná / měkká podél	EN ISO 12958	l/sm	1,67
Očekávaná životnost	EN ISO 13438	Years	50
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	-	Hodnoty neurčeny
Průtoková kapacita v rovině pevná / měkká příčně	EN ISO 12958	l/sm	1,67
Odolnost proti oxidaci	EN ISO 13438	-	<50 years

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno a titul	Místo a datum vydání	Podpis
Raquel Flavio Manažer pro životní prostředí a dokumentaci	Porsgrunn , 2025.09.17	