

Multidrain 400

403131

Kommersiellt produktnamn: Multidrain 400	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde: Geotextilrelaterade produkter	AVCP System: 2+
Tekniskt kontrollorgan: SINTEF NO 1071	
Produktstandard: EN 13252: Geotextiler och geotextilrelaterade produkter - Krav till egenskaper i dräneringssystem	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Draghållfasthet (d), längdriktning	EN-ISO 10319	kN/m	10,0; (- 1,1)
Draghållfasthet (d), tvärriktning	EN-ISO 10319	kN/m	14,0; (- 1,1)
Brottöjning MD	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Brottöjning CMD	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Flödeskapacitet i planet R/S, längsgående riktning	EN ISO 12958	l/sm	1,67
Förväntad livslängd	EN ISO 13438	Years	50
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Flödeskapacitet i planet R/S, tvärgående riktning	EN ISO 12958	l/sm	1,67
Motstånd mot oxidation	EN ISO 13438	-	<50 godina

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnsteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2025.09.17	