

Nedløp stål

Takrennesystem i stål for skråtak

Beskrivelse :

Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skrues. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Nedløp stål

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,6	mm
Glans	40	-

Varenummer	Diameter	Farge	Diameter
563706	mm	Sort	mm
562308	mm	Silver	mm
562302	mm	Sort	mm
562304	mm	Hvit	mm

