

Platon Comfort

Støt- og lyddempende fuktsperre som hindrer fukt og gir økt gulvkomfort.

Beskrivelse :

Spesialutviklet damp og alkaliesikkert underlag for tregulv på betong og andre underlag. Trinn dempet med knaste preget overflate for komfort ved bevegelse på gulvet. Luft sjikt som sørger for langsom utlufting av eksisterende fuktighet i underlaget.

Brugsområde :

Platon Comfort benyttes som fuktsperre mellom parkett eller laminatgulv og betong. Produktet kan benyttes både til gulv på grunn og til gulv i etasjeskiller av betong- eller betongelementer. Fuktsperren kan anvendes i mange ulike gulvkonstruksjoner, - også i gulv med varmekabler.

Lager :

Lagres stående og beskyttet mot UV

Godkendelser og Garanti



Montering :

Platon Comfort rulles ut og monteres direkte på betonggulvet. Fuktsperren kan kuttes og tilpasses med en saks eller tapetkniv. Alle skjøter skal forsegles med Platon Comfort Tape.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk



Platon Comfort

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Længde	20000	mm
Farve	Grå	-
Knastehøjde	2	mm
Materiale	Polypropylen	-

Varenummer
403220

Egenskaber	Metode	Værdi	Enhed
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	NPD*	-
Vandtæthed	EN 1928	Bestået	-
Vanntetthet, efter aldring	EN 1928	Bestået	-
Vanntetthet, efter kemisk eksponering	EN 1928	Bestået	-
Trækstyrke Langs	EN 12311-2	≥390	N/50 mm
Trækstyrke Tværs	EN 12311-2	≥360	N/50 mm
Brudforlængelse Langs	EN 12311-2	≥8	%
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-2	≥8	%
Skjøtestyrke	EN 12317-2	≥150	N
Punktering, Statisk last, metode A øtool= 10mm	EN 12730	20	kg
Punktering, slag, metode A	EN 12691	450	mm
Helse- og miljøfarlige stoffer	EU forskrifter	Ingen	-
Bestandighed, efter varmealdring	EN 13967	Bestået	-

