

- Okraje s integrovanými lepicími páskami
- Stejná tloušťka pásu ve spoji i v ploše
- Ideální pro rovné a šikmé plechové střechy, např. se stojatou drážkou
- Zesílená kombinovaná nosná vložka z polyesteru / skelného rouna
- Tloušťka 1,6 mm
- Parotěsný podkladní pás
- 12 měsíců bez zakrytí na střeše



Isola Isosteel je mimořádně odolný asfaltový podkladní pás s integrovanými samolepicími přesahy. V místě přesahu má pás sníženou tloušťku. Po slepení dvou pásů je tloušťka ve spoji stejná jako v ploše pásu. Díky stejné tloušťce pásu v celé ploše střechy tak nedochází u měkkých asfaltových krytin k zvýraznění spojů pásů na jejich povrchu. Je ideální pro rovné plechové střechy, například se stojatou drážkou. Podkladní pás se skládá ze stabilní kombinované nosné vložky, polymerního asfaltu a polypropylenového rouna na horní i spodní straně. Isola Isosteel je parotěsný a lze jej pokládat již od sklonu střechy 3°, pokud je pro tento sklon schválena příslušná střešní krytina. Pás je mimořádně odolný vůči UV záření, může být vystaven povětrnostním vlivům až 12 měsíců a lze jej použít jako dočasné zastřešení.

TECHNICKÁ DATA

Rozměr role: 1 x 12 m
Hmotnost role: 21,6 kg
Číslo výrobku: 525045

VLASTNOSTI

Pevnost v tahu podélně/příčně
Prodloužení podélně/příčně
Odolnost proti roztržení podélně/příčně
Odolnost proti pronikání vody
Reakce na oheň
Odolnost při nízké teplotě

JEDNOTKY	HODNOTY
N/50 mm	700 ± 20% / 600 ± 17%
%	4 ± 2 %
N	260 ± 50%
W1	vodotěsná
°C	E
	-10