

Overlag u/sveisekant

Overlagsrims for et- og tolags tekking

Beskrivelse:

Produktet består av en kraftig fiberarmert polyesterstamme i kombinasjon med fleksibel SBS polymer asfalt. Oversiden er bestrødd med skiferstrø og baksiden er påført en plastfilm som fungerer som glidesjikt. Produktet sveises til underlaget.



Bruksområde:

Overlag u. sveisekant er produsert som tilbehør til våre sveisbare overlagsprodukter. Produkt kan ikke anvendes i systemløsninger lagt direkte på EPS, eller direkte på gammelt belegg på EPS.

Lagring:

Skal transporteres og lagres stående. Paller skal ikke stables oppå hverandre

Godkjenninger og garanti

Montering:

Overlag u. sveisekant skal monteres ihht monteringsanvisning for Isola Mestertekk.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no



Overlag u/sveisekant

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	8000	mm

Varenummer	Bredden	Farge
530043	330 mm	Sort
530053	330 mm	Grå
530045	500 mm	Sort
530055	500 mm	Grå
530047	670 mm	Sort
530057	670 mm	Grå
530040	1000 mm	Sort
530050	1000 mm	Grå

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vannetthet	EN-1928	-	Bestått
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	800±20%
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	40±10%
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	45±10%
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	550±20%
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	550±20%
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0

