

Mestertekk Kombi Enlagstäckning

Stark svetsbar tätskiktsmatta av SBS-bitumen för enlagstäckning på branta eller låglutande tak. SEP 5200.

Beskrivning:

Mestertekk Kombi 5200 har en kombistomme av polyester och glasfiber som är belagd med SBS modifierad bitumen på båda sidor. Översidan har en skyddsbeläggning av krossat skiffer i svart eller i andra kulörer, undersidan har en lättsmält polypropenfolie. Svetskanten har en markerad hjälplinje för rätt placering av infästningar.

Användningsområde:

Mestertekk Kombi 5200 är en exponerad tätskiktsmatta till både branta och låglutande tak, produkten är mycket lämplig vid omtäckning av stora industritak. Produkten är avsedd för enlagstäckning men kan även användas som övre lag i tvålagstäckningar. Mestertekk Kombi 5200 kan monteras på både fasta och mjuka underlag på alla normalt förekommande underlag som isolering i varma kompakta tak, på brädriven betong samt alla typer av träbaserade underlag i ventilerade takkonstruktioner. Produkten kan också monteras direkt på existerande asfalttätskikt. Vid montering direkt på PVC folie måste en migrationsspärr användas.

Lagring:

Mestertekk Kombi 5200 ska lastas och lagras stående. Pallar kan staplas max två i höjd då med en bärande skiva mellan pallarna



Montering:

Mestertekk Kombi 5200 kan monteras på alla vanliga underlag av trä, betong, lättbetong eller värmeisolerande skivor. Produkten fästs mekaniskt med bricka och skruv eller bultar tillpassade underlaget. Alla skarvar och kappor svetsas täta. För detta arbete krävs specialutrustning och kurs i heta arbeten. Se egen monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Rätt typ av fästdon, storlek och antal fästpunkter ska alltid beräknas för det individuella projektet med hänsyn till vindlast mm. Till Mestertekk Kombi 5200 finns speciellt anpassade tillbehör för att säkerställa en hållbar taklösning av bästa kvalitet.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör:

Isola ATB Fogmassa 300ml
Isola Bitumen Primer 20L
Isola 40 mm treskrue m. skive
Taksluk horisontal
Takmassa/Tagasfalt
Se flera tillbehör på www.isola.se



Godkännande och garantier



Mestertekk Kombi Enlagstäckning

Produktdata	Värde	Enhet
Bredd	1000	mm
Längd	7500	mm
Vikt (pr enhet)	39000	g
Klass	SEP 5200	-
Material	SBS asfalt med kraftig polyesterstamme	-
Överyta	Skifferströ	-
Tjocklek	4,1	mm

Varunummer	Färg
521423	Svart
521411	Skiffergrå
521429	Vit
521424	Tegelröd
521611	Nox

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	-	F	-
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	-	Froof*	-
Vattentätethet	-	Godkänd	-
Draghållfasthet, längdriktning	-	950 ± 100	N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning	-	850 ± 100	N/50 mm
Brottöjning MD	-	30 ± 10	%
Brottöjning CMD	-	30 ± 10	%
Rivstyrka, längdriktning	-	300 ± 50	N
Rivstyrka, tvärriktning	-	300 ± 50	N
Fläkningshållfasthet i skarvar	-	200 ± 50	N/50 mm
Skjuvhållfasthet i fogen	-	850 ± 50	N/50 mm
Vidhäftning av granuler	-	0,5	g
Köldflexibilitet	-	-20	°C
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	-	0	mm at 90 °C
Punktering, slag, metod A	-	≥ 1500 mm	mm
Farliga ämnen	-	Inga	-
Punktering, Statisk belastning, metod A	-	20	kg
Köldflexibilitet efter åldring	-	-20	°C

