

Sylinderløvrist

Løvrist til taksluk for flate tak

Beskrivelse :

Produktet består av rustfritt, syrefast stål og leveres i ulike dimensjoner som er tilpasset slukdiameteren. Et lett konet innstikk sørger for at risten sitter godt fast til sluket.



Bruksområde :

Sylinderløvrist benyttes for å hindre at taksluk tettes igjen av løv, blader og taknedfall etc. slik at nedløpet helt eller delvis blokkeres. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti

Montering :

Sylinderløvrist monteres og demonteres uten bruk av verktøy. Risten, - som er tilpasset slukets diameter monteres fast til sluket for hånd. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Taksluk Med Ståflens og SBS krage

Taksluk med ståflens

Isotekk 5500

Isotekk 5200

Mestermembran 1x10m

Se flere tilbehør på www.isola.no



Sylinderløvrist

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Varenummer	Utvendig diameter		
550244	50 mm		
550256	90 mm		
550251	75 mm		
550239	63 mm		
Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi

