

Tyvek® IsoSoft

537122

Kommersiellt produktnamn: Tyvek® IsoSoft	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde: Tätningmaterial på rull	AVCP System: 3
Tekniskt kontrollorgan: SHR No 1686	
Produktstandard: EN 13859-2: Tätningmaterial på rull - Definitioner och kännetecken för rullprodukter till vindspärrar eller undertak - Del 2: Vindspärrar till vägg	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	E
Vattentäthet	EN 1928 (A)	-	W1
Änggenomgångsmotstånd (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,025, (min 0,01, max 0,04)
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-1	N/50 mm	165 ± 40
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-1	N/50 mm	140 ± 25
Draghållfasthet efter åldring, längdriktning	EN 12311-1	%	90
Draghållfasthet efter åldring, tvärriktning	EN 12311-1	%	90
Brottöjning MD	EN 12311-1	%	10 ± 4
Brottöjning CMD	EN 12311-1	%	16 ± 5
Brottöjning efter åldring MD	EN 12311-1	%	85
Brottöjning efter åldring CMD	EN 12311-1	%	85
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-1	N	65 ± 20
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-1	N	60 ± 20
Köldflexibilitet	EN 1109	°C	-40
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Vattentäthet efter åldring	EN 1928 (A)	-	W1

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2025.09.17	