

Soilhette Nordic 10°-50°

Til ventilering av kalde loft

Beskrivelse :

Soilhette 10-50° for avslutning av soil gjennom tak. Profiltilpasset til de fleste takvinkler. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk Nordic takpanner.



Bruksområde :

Benyttes som luftehette for kloakk og leveres med tilkobling på soil i dimensjonene Ø 50 -- 70 -- 75 - 100 og 110 mm. Brukes sammen med takmansjett 100 -- 125 mm. Forbruk: 1 stk. per soilrør

Montering :

Takventilen monteres i omlegg med de øvrige takpannene og festes med Powertekk skruer i forkant av profilene.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Soilhette Nordic 10°-50°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Takvinkel	10°-50°	-

Varenummer	Farge
787813	Sort
787825	Rustikkrød
787801	Grå struktur

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782	1,2	kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	Ingen	-
Vanntetthet	EN 14782	Godkjent	-

