

# Platon Fogmassa

## Oljebaserad fogmassa till tätning

### Beskrivning :

Plastisk, ej-genomhårdande oljebaserad fogmassa som förblir flexibel. Kan användas både inomhus och utomhus till fogar som inte utsätts för stor mekanisk belastning. Begränsad beständighet mot solljus och hög värme, samt konstant vattenpåverkan. Ingår som tätningsprodukt i System Platon® och Isola Radonsystem. Produkten är radontät vid en tjocklek över 6 mm.

Produkten får inte släppas ut i avlopp, mark eller vattendrag. Förpackningar och produktrester kan sorteras i enlighet med lokala bestämmelser. Verktyg och utrustning rengörs omedelbart efter användning med lacknafta eller annat lämpligt petroleumbaserat lösningsmedel. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.

### Användningsområde :

Används som fogmassa tillsammans med Isola Platon- och Radon system.

### Lagring :

Förvaras torrt och svalt. Hållbarhet min. 24 mån.

### Godkännande och garantier



### Montering :

Överytan ska vara ren, torr och fettfri. Ska bearbetas så fort som möjligt efter påföring, före den bildar en hinna. Hinnan på överytan bildas efter ca 2 dygn beroende av temperatur. Mycket porösa material ska primas före användning.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Tillbehör till :

Platon Multi 2,05 x 20 m  
Radonsperre 400  
Drenspl. P20 1,36x2,18m Platon  
Isola Radon Klemlist 2 m  
Platon Gulv  
Se flera tillbehör på [www.isola.se](http://www.isola.se)

# Platon Fogmassa<sup>412022</sup>

Produktdata	Värde	Enhet
Volym	300	ml
Temperatur beständighet	-40 °C till +100 °C	°C
Övermålningsbar	JA	-
Färg	Grå	-
Monteringstemperatur	+5 °C till +40 °C	°C

