

# Platon Fugemasse 300 ml

## Beskrivelse :

Oliebaseret (butylbaseret), ikke-hærdende fuger, som danner en elastisk hinde på ca. 1 mm og forbliver blød under overfladen. Hæfter til de fleste materialer. Kan bruges både indendørs og udendørs til fuger uden stor mekanisk påvirkning. Begrænset modstandsdygtighed overfor sollys og høj varme samt konstant vandpåvirkning. Indgår i Isolas Platon- og Radon-systemer. Produktet er radontæt ved tykkelse >6 mm.

Produktet og rester må ikke skylles ud i afløbet. Værktøj bør tørres af med vådservietter, fugtet køkkenpapir eller lignende, som kastes i restaffald, hvid spiritus kan anvendes. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

## Brugsområde :

Benyttes sammen med system Platon Gulv, Platon Græstørvstag og Radonspærre 400.

## Lager :

Opbevares tørt og køligt. Holdbarhed min. 24 mdr.

## Godkendelser og Garanti



## Montering :

Overfladen skal være ren, tør og fedtfri. Skal bearbejdes så hurtigt som muligt efter påføring og anvendes kun i klemte samlinger (ex. mellem betonvæg og radonmembran el. overlæg på murfolie). Overfladefilm dannes inden for ca. 2 døgn, afhængig af temperatur. Meget porøse materialer grundes før brug.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Tilbehør til :

Platon Multi 2.05 x 20 m  
Radonspærre 400  
Isola Radon Klemлист 2 m  
Platon Gulv  
Platon Xtra

se mere tilbehør på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

# Platon Fugemasse 300 ml<sup>412022</sup>

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Volum	300	ml
Temperatur bestandighed	-40 °C till +100 °C	°C
Overmalbar	JA	-
Temperatur ved montering	+5 °C til +40 °C	°C

