

# Tyvek® Vindspärretejp

## Vindspärr-tejp

### Beskrivning :

Tejpen består av ett spunnet Tyvek®-membran med lim av modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av en folie som rivs bort när tejpen ska fästas. Tejpen är diffusionsöppen, mycket åldersbeständig och har god vidhäftningsförmåga.

Produkten är dimensionsstabil, tål fukt och fäster på ytor med temperaturer på ned mot -10 °C. Tejpen fäster bra mot Tyvek®-vindspärrar som är spunna i ett skikt, GU-gips- och träfiberskivor, trä, metall etc.

För att förenkla monteringen finns tejpen i olika bredder och med klisterfält med delad skyddsfolie. Tejpen är styv och kan enkelt rivs av för hand efter att skyddsfolien tagits bort.

### Användningsområde :

Används som tillbehör till Tyvek®

och AirGuard®-produkter i samband med tätning av överlappningar, detaljer och anslutningar till andra byggnadsmaterial. Tejpen kan också användas för att försegla skarvar mellan gipsskivor och porösa träfiberskivor o.dyl.

### Lagring :

Förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C.

### Tillbehör :

Isola Tape Primer

Tyvek® förhindrar luftläckage och bidrar till att göra byggnaden energieffektiv och fuktsäker.



### Montering :

För bästa vidhäftning och en tät försegling bör skarvarna och de detaljer som ska förseglas ligga slätt och plant och det får inte förekomma veck eller rynkor. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm och kemikalier som kan påverka vidhäftningsförmågan. Vid tätning av överlappningar, skivskarvar och anslutningar ska tejpens bredd fördelas så att lika stor del läggs på vardera sida av skarven. Vid försegling av detaljer är rekommendationen att använda tejp med delad skyddsfolie.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Tillbehör till :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m  
AirGuard Sd5  
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m



Godkännande och garantier



# Tyvek® Vindspärtej

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	0,33	mm

Varunummer	Delad skyddsfolie	Bredd
537214	30/30	60 mm
537212	Ikke delt	75 mm
537215	50/50	100 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Temperaturbeständighet	-	°C	-40 °C til +80 °C
Häftstyrka	-	mPa	>25 N/25mm
Draghållfasthet	-	N/25mm	52
Brottöjning	DIN EN 14410	%	12

