Mestertekk Kombi Enlagstäckning

521411, 521423, 521424, 521429, 521611

Kommersiellt produktnamn : Mestertekk Kombi Enlagstäckning	**Producent :** Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Flexibla tätskikt	**AVCP System :** 2+
Tekniskt kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13707: Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak - Definitioner och karaktäriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	F	-
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Vattentäthet	EN 1928	Godkänd	-
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-1	950 ±100	N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-1	850 ± 100	N/50 mm
Brottöjning MD	EN 12311-1	30 ± 10	%
Brottöjning CMD	EN 12311-1	30 ± 10	%
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	300 ± 50	N
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	300 ± 50	N
Fläkningshållfasthet i skarvar	EN 12316-1	200 ± 50	N/50 mm
Skjuvhållfasthet i fogen	EN 12317-1	850 ± 50	N/50 mm
Vidhäftning av granulater	EN 12039	0,5	g
Köldflexibilitet	EN 1109	-20	°C
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	EN 1110	0	mm at 90 °C
Punktering, slag, metod A	EN 12691	≥ 1500 mm	mm
Punktering, Statisk belastning, metod A	EN 12730	20	kg
Köldflexibilitet efter åldring	EN 1109-1	-20	°C
Hälso- och miljöfarliga ämnen	EU-förordningar	Inga	-

*Egenskapen "Brandsäkerhet" i takkonstruktioner ingår okända komponenter som inte levereras av Isola AS (ab), därför kan brandsäkerhet inte deklareras i denna prestandadeklaration.Isola AS har testat denna produkt enligt ENV 1187 som omfattar brandklassificering i olika takkonstruktioner motsvarande NS-EN 13501 -- dokumentation lämnas på begäran.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2026.10.26	