Mestertekk Kombi

521411, 521423, 521424, 521429, 521450, 521611

Heiti verslunarvöru : Mestertekk Kombi	**Framleiðandi :** Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Notkunarsvæði : :Sveigjanlegar plötur fyrir vatnsþéttingu	**AVCP System :** 2+
Tilkynntur aðili : SINTEF NO 1071	
Vörustaðall : EN 13707: Sveigjanlegar plötur fyrir vatnsþéttingu. Styrktar jarðbiksplötur fyrir vatnsþéttingu þaks. Skilgreiningar og eiginleikar	

Eign	Aðferð	Gildi	Eining
Evrópsk brunaflokkun samkvæmt EN 13501-1	EN 13501-1	F	-
Öryggi gagnvart utanaðkomandi eldi samkvæmt EN 13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Mótstaða gegn innkomu vatns	EN 1928	Stóðst	-
Togþol langsum	EN 12311-1	950 ±100	N/50 mm
Togþol þversum	EN 12311-1	850 ± 100	N/50 mm
Lenging við hámarks togkraft langsum	EN 12311-1	30 ± 10	%
Lenging við hámarks togkraft þversum	EN 12311-1	30 ± 10	%
Slitnunarþol langsum	EN 12310-1	300 ± 50	N
Slitnunarþol þversum	EN 12310-1	300 ± 50	N
Flögnunarþol samskeyta	EN 12316-1	200 ± 50	N/50 mm
Skurðþol samskeyta	EN 12317-1	850 ± 50	N/50 mm
Viðloðun verndandi lokayfirferðar	EN 12039	0,5	g
Sveigjanleiki	EN 1109	-20	°C
Rennslismótstaða við hækkað hitastig eftir stýrða öldrun	EN 1110	0	mm at 90 °C
Höggþol gagnvart aðferð A	EN 12691	≥ 1500 mm	mm
Stöðuálagsþol aðferð A	EN 12730	20	kg
Hajlékonyság mesterséges öregítés után	EN 1109-1	-20	°C
Heilsu- og umhverfisskaðleg efni	ESB-reglugerðir	Engin	-

*) Nothæfi þaks gagnvart utanaðkomandi eldi stýrist af byggingunni og íhlutum sem Isola útvegar ekki. Af því leiðir að ekki er hægt að lýsa yfir nothæfi gagnvart utanaðkomandi eldi í þessari yfirlýsingu um nothæfi (DoP). Isola hefur prófað byggingar samkvæmt ENV1187, og veitir brunaflokkanir fyrir nokkrar raunverulegar byggingar samkvæmt EN 13501-5. Skjöl verða útveguð samkvæmt beiðni

Eiginleikar vörunnar samræmast yfirlýsingunni um nothæfi hér að ofan. Þessi yfirlýsing um nothæfi er gefin út á eigin ábyrgð framleiðandans

Nafn og titill	Staður og útgáfudagsetning	Undirskrift
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn , 2026.10.26	