

Multidrain 300

Beskrivelse:



Bruksområde:

Montering:

Lagring:

Godkjenninger og garanti

Multidrain 300

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,6	mm
Bygge høyde	9	mm
Lengde	12500	mm
Materiale	Polypropylene	-
Knastehøyde	8	mm
Vekt pr. m ²	610	g

Varenummer		Bredde	
Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Kompresjonsstyrke	EN ISO 25619-2	kPa	300
Maks tid før tildekking	EN ISO 12224	Weeks	2
Strekstyrke (d) langs	EN-ISO 10319	kN/m	13 (-1)
Strekstyrke (d) tvers	EN-ISO 10319	kN/m	16 (-1)
Bruddforlengelse Langs	EN-ISO 10319	%	58 (-4)
Bruddforlengelse Tvers	EN-ISO 10319	%	33 (-3)
Forventet levetid	EN ISO 13438	Years	50
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	None
Motstand mot oksidasjon	EN ISO 13438	-	<50 godina
Strømningskapasitet i planet rigid/soft (i = 1,0)	EN ISO 12958	l/sm	1,47
Strømningskapasitet i planet rigid/soft (i = 0,02)	-	l/ms	0,11

