

Stand-/Laufrost

797913, 797914, 797926, 798013, 798014, 798026

Beschreibung:

Der Stand-/Laufrost bietet eine stabile Lauffläche für sicheres Bewegen und Arbeiten auf Steildächern. Sie ermöglicht sicheren Zugang zu Schornsteinen, Lüftungshauben und anderen technischen Installationen. Die Elemente - sowohl 0,80 m als auch 1,14 m - können einzeln montiert oder mit dem Verbindungsstück zu längeren Laufwegen verbunden werden. Geprüft nach EN516 Klasse 2. Das Produkt ist Teil des Isola Dachsicherheitssystems und benötigt separate Befestigungen für entweder Bitumenschindel- oder Metaldächer, für eine sichere und flexible Montage.



Anwendungsgebiet:

Wird als Arbeitsplattform auf Steildächern für ein sicheres Begehen beim Schornsteinfegen, bei Service und Wartung verwendet. In den Längen 0,80 m und 1,14 m verfügbar. Geeignet für Wohnhäuser, Ferienhäuser und Gewerbebauten mit Bedarf an sicherem Zugang und guter Dachsicherung. Für die Montage sind separate Befestigungsprodukte erforderlich, siehe Zubehör unten auf der Produktseite.

Lagerung:

Trocken lagern

Zubehör:

Systemhalter Plano
Systemhalter Exclusive/Nordic
Grundplatte Bitumenschindel
Fixierschiene 125 cm
Verbindungsstück für Stand-/Laufrost

Zubehör für:

Isola Bitumendachschindel Premium
Powertekk Nordic
Powertekk Exclusive Matt
Powertekk Exclusive Hochglanz
Powertekk Plano
Weiteres Zubehör auf www.isola-platon.de

Zulassungen und Garantie



Verarbeitung:

Der Stand-/Laufrost wird mit 2 Grundplatten für Bitumenschindeln bzw. 2 Systemhalter für Powertekk Exclusive/Nordic oder Plano montiert, die separat bestellt werden müssen. Bei Powertekk-Dächern ist zusätzlich eine Befestigungsschiene erforderlich. Folgen Sie der Montageanleitung oder scannen Sie den QR-Code auf dem Produkt.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zusätzliche Befestigungsprodukte benötigt:

Powertekk Exclusive/Nordic

2 Stk. Systemhalter Exclusive/Nordic (798713) + 1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910)

Powertekk Plano

2 Stk. Systemhalter Plano (798813) + 1 Stk. Fixierschiene 125 cm (798910)

Bitumendachschindeln

2 Stk. Systemhalter Takshingle (798613)

Siehe Montageanleitung für Erweiterungsmöglichkeiten.

Stand-/Laufrost

Produktdaten	Wert	Benennung
Material	Steel DX51D Z310, Steel DX51D Z275, min 60µ Pulverlackbeschichtung	-
Dachneigung	10°-60°	-
Gewicht (per Einheit)	9,7	g

Artikelnummer
797914
798014
797913
797926
798013
798026

Eigenschaften	Methode	Wert
Externes Brandverhalten	EN 516 - 7.3	Broof*
Brandverhalten	EN 516 - 7.3	A1*
Dauerhaftigkeit des mechanischen Widerstandes	EN 516 - 5	Anforderungen erfüllt
Dynamische und statische Belastung	EN516 - 8.1.2, 8.1.3, 8.2	Erfüllt die Anforderungen der Klasse 2 (C2)*

