

Isola Luftehette

FDV



1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Luftehette lages av 0,5mm rustfritt stål med påmontert primet 150 mm stålfLens.

Isola Luftehette har kondenssikring og er beregnet for flate tak. Produktet anvendes sammen med takbelegg av SBS/APP bitumen.

Isola Luftehette monteres over soilrør(sanitærutlufting) Takbelegg eller membranbelegg sveises til flensen

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ingen spesielle

Ettersyn/kontroll

Visuell kontroll av sveis mellom luftehette og membran/takbelegg

Utbedringsinstruks

Ingen spesielle

Isola Luftehette

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Minimum 30 år

Garanti:

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:

Ikke relevant

Emisjon

Ikke relevant

6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:

Ikke relevant

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Leveres som metallavfall.(asfaltbelegg mot flens må fjernes)

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.

Anbefalte koder for avfallsbehandling: 1619 (Asfalt)| 0700 (Deponering)| 0600 (Bygg og anlegg)

1499 (Blandede metaller med andre materialer)

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS

Organisasjonsnummer: 928764745

Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

e-post: isola@isola.no

