

Rörmanschett

Manschett för rörgenomföringar i vägg

Beskrivning :

Isola Rörmanschett består av en konad tätningsdel av EPDM-gummi och krage av Tyvek® vindskydd. Kragen är försedd med ett fästmedel av modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av ett silikonpapper som tas bort när manschetten ska fästas mot underlaget. Den elastiska tätningsdelen ser till att manschetten håller tätt även om flexibla rör böjs. Rörmanschetten fäster mycket bra mot folie och fasta underlag som brädor, gips- och träfiberskivor, metall, murbruk och betong mm. Tyvek-duken gör manschetten fuktsäker och mycket robust. Produkten levereras i olika storlekar anpassade till olika standarddimensioner för rör.

Användningsområde :

Isola Rörmanschett används för tätning och försegling runt rörgenomföringar i vindskydd och ångspärrar. Manschetterna har en konad tätningsdel som är anpassad till olika rördimensioner (elkablar, vattenledningar, ventilationsrör etc).

Lagring :

Torr och uppvärmt

Godkännande och garantier



Montering :

Isola Rörmanschett träs över genomföringen och pressas ner ordentligt mot underlaget. Bred sedan ut kragen och ta bort silikonpappret som skyddar fästmedlet. Pressa ner kragen ordentligt mot underlaget. Tips! Stryk ut manschetten från mitten och utåt mot sidorna så att eventuella luftfickor pressas ut.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Vindsperre Isosoft 2,80x50m
Vindsperre Isosoft 2,80x25m
Vindsperre Isosoft 2,80x12,5m
AirGuard Reflectiv. 1,50x50m
Se flera tillbehör på www.isola.se

Rörmanschett

Produktdata	Värde	Beteckning
Varunummer	Diameter	
537180	8-11 mm	
537184	50-70 mm	
537186	100-110 mm	
537188	125-135 mm	
537181	15-22 mm	
537183	45-55 mm	
537189	150-165 mm	
537185	75-90 mm	
537182	25-35 mm	
537190	190-210 mm	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

