

# Okapní plech

746508, 746513, 746514, 746526, 746542, 756513, 756514, 756527, 756537, 786501, 786513, 786525, 786542

|                                                                                                                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku:</b> Okapní plech                                                                                 | <b>Výrobce:</b> Isola Powertekk s.r.o. K Mrazímám 1303/16 779 00 Olomouc<br>Česká republika |
| <b>Systém:</b><br>Doplňky, Powertekk Exclusive<br>Doplňky, Powertekk Nordic                                                                   |                                                                                             |
| <b>Oblast použití:</b> Okap                                                                                                                   | <b>Systém AVCP:</b> 4                                                                       |
| <b>Výrobková norma:</b> EN 14782: Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky |                                                                                             |

| Vlastnosti                    | Metoda                        | Jednotka | Hodnota                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodotěsnost                   | EN 14782                      | -        | Splňuje                                                                                             |
| Mechanická únosnost, Max síla | EN 14782                      | kN       | 1,2                                                                                                 |
| Uvolňování nebezpečných látek | Není k dispozici žádná metoda | -        | Žádné                                                                                               |
| Trvanlivost                   | EN 14782                      | -        | Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm |
| Změny rozměrů                 | EN 14782                      | -        | Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ )                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

| Jméno a titul                                    | Místo a datum vydání | Podpis                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aleš Hodinář<br>Procurist and Operations Manager | Olomouc, 2025.12.09  |  |