

Takventil 250 Nordic

Til ventilering av kalde loft

Beskrivelse :

Takventil 250 består av en takpanne med to bølgeprofiler og en fastmontert, integrert takhatt. I takpannen er det stanset ut en ventilasjonsåpning $\varnothing 180$ mm. Takhatten beskytter åpningen mot inndrev av regn og nedbør. Ventilen produseres i samme materialkvalitet, profil og fargeutvalg som Powertekk Nordic.



Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til Powertekk Nordic for ventilering og utlufting av kalde loft. Antall ventiler beregnes i forhold til hvilket behov det er for utlufting – ventilasjonsåpningen er på 250 cm².

Montering :

Takventilen monteres i omlegg med de øvrige takpannene og festes med Powertekk skruer i forkant av profilene.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Takventil 250 Nordic

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Takvinkel	10°-50°	-

Varenummer	Farge
787501	Grå struktur
787525	Rustikkrød
787513	Sort

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782	1,2	kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	Ingen	-
Vanntetthet	EN 14782	Godkjent	-

