

Einzeltritt

797613, 797614, 797626

Beschreibung:

Der Einzeltritt ist ein universeller Dachtritt aus Stahl und bietet guten Halt sowie Stabilität bei Arbeiten auf dem Dach. Geprüft nach EN12951. Das Produkt ist Teil des Isola Dachsicherheitssystems und benötigt separate Befestigungen für entweder Bitumenschindel- oder Metaldächer, für eine sichere und flexible Montage.



Anwendungsgebiet:

Wird als einzelner Dachtritt oder als zusammenhängende Reihe für den Zugang zu Schornstein, Dachfenstern und anderer Dachausrüstung verwendet. Geeignet für Wohnhäuser, Ferienhäuser und Gewerbebauten, bei denen ein sicheres Begehen bei Service und Wartung erforderlich ist. Für die Montage sind separate Befestigungsprodukte erforderlich, siehe Zubehör unten auf der Produktseite.

Lagerung:

Trocken lagern

Zubehör:

Systemhalter Exclusive/Nordic
Grundplatte Bitumenschindel
Systemhalter Plano

Zubehör für:

Isola Bitumendachschindel Premium
Powertekk Nordic
Powertekk Exclusive Matt
Powertekk Exclusive Hochglanz
Powertekk Plano
Weiteres Zubehör auf www.isola-platon.de

Zulassungen und Garantie



Verarbeitung:

Der Einzeltritt wird mit 1 Grundplatte für Bitumenschindeln bzw. 1 Systemhalter für Powertekk Exclusive/Nordic oder Plano am Dach befestigt, die separat bestellt werden müssen. Folgen Sie der Montageanleitung oder scannen Sie den QR-Code auf dem Produkt.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zusätzliche Befestigungsprodukte benötigt:

Powertekk Exclusive/Nordic*

1 Stk. Systemhalter Exclusive/Nordic (798713)

Powertekk Plano*

1 Stk. Systemhalter Plano (798813)

Bitumendachschindeln

1 Stk. Systemhalter Takshingle (798613)

* Benötigt Befestigungsbrett

Siehe Montageanleitung für Erweiterungsmöglichkeiten.

Einzeltritt

Produktdaten	Wert	Benennung
Gedeckte Fläche	230x413x176	mm
Material	Steel DX51D Z310, Steel DX51D Z450, Steel DX51D Z275, min 60µ Pulverlackbeschichtung	-
Dachneigung	10°-60°	-
Gewicht (per Einheit)	3,57	g

Artikelnummer
797613
797614
797626

Eigenschaften	Methode	Wert
Externes Brandverhalten	EN 516 - 7.3	Broof*
Brandverhalten	EN 516 - 7.3	A1*
Dauerhaftigkeit des mechanischen Widerstandes	EN 516 - 5	Anforderungen erfüllt
Statische Belastung	EN 516 - 8.1.2	Erfüllt die Anforderungen der Klasse 1 (C1)*

