

# Radon Tætningsmasse

Tætningsmasse til radontætning af bygningselementer.

## Beskrivelse :

Isola Radon Tettemasse er en færdigblandet selvnivellerende membran til tætning af utætheder i gulve og andre elementer. Produktet flyder godt ud og danner en stærk og elastisk tætning omkring gennemføringer mod jorden, og anvendes sammen med Isola Radonmembran med forskalling af Radon Flexibånd eller Platon Fugebånd.

Kan anvendes direkte på byggematerialer som beton, mursten, træ, glas, de fleste metaller og malede overflader samt flere plasttyper (undtagen PE, PP, PTFE osv.). I disse tilfælde bør der udføres en vedhæftningstest mod underlaget, da der kan forekomme variationer i enkelte materialer.

## Brugsområde :

Én-komponent tætningsmasse til tætning af huller, åbninger eller gennemføringer.

## Lager :

Tørt og køligt. Holdbar i 12 måneder, i uåbnet emballage

## Godkendelser og Garanti



## Montering :

Underlaget skal være rent, tørt og fedtfrit. Tætningsmassen hældes fra emballagen og flyder ud til en jævn overflade, brug Radon Flexibånd/Platon Fugebånd som forskalling. For hurtigere udjævning bruges en spartel eller lignende. Påføres med minimum tykkelse 5 mm.

Hærdning ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur. Ved større tykkelser må der påregnes længere tid før gennemhærdning.

Les vores monteringsvejledning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

## Tilbehør til :

Radonsperre 400 rims 0,73x25m  
Isola Radonsperre 400 3,07x25m  
Isola Radonsperre 400 4x25m  
Isola Radonsperre 400 4x15m

# Radon Tætningsmasse

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Temperatur bestandighed	ca -40 °C till +80 °C	°C
Brudstyrke	2,0	N/mm <sup>2</sup>
Overmalbar	JA	-
Brud forlængelse	200	%
Farve	Grå	-
Materiale	Silan modificeret polymer (SMP)	-
Temperatur ved montering	+5 °C til +40 °C	°C

  

Varenummer	Vægt (pr enhed)
570168	4000 g
570167	1500 g

