

Feieplatå Takshingel og Selvbygger

Feieplatå for sikker adgang til pipe

Beskrivelse :

Feieplatå benyttes som arbeidsplattform ved pipe. Sikrer adkomst og forhindrer skader på takplatene ved feing.



Bruksområde :

For sikker adkomst til pipe. Produktet er bare beregnet for en person med utstyr (maks 150 kg). Produktet kan brukes som ankerpunkt for sikringsline.

Lagring :

Lagres tørt og UV beskyttet

Godkjenninger og garanti



Montering :

Følg monteringsanvisningen i pakken. Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter. Skruer må etterstrammes og skadde/defekte deler skiftes ut.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola Takshingel
Selvbygger
Takshingel Premium
Baros Selvbygger
Takshingel Baros Skrå Sort

Feieplatå Takshingel og Selvbygger⁵¹¹⁴⁵⁰

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|------------------|---|------------|
| Materiale | ST 22 – ST 37. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm | - |
| Farge | Sort | - |
| Minste takvinkel | 15 | ° |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------|
| Bestandighet mot mekanisk motstand | EN516:2006 - 5 | - | Tilfredsstillende |
| Mekanisk motstand | EN516:2006 - 7.1,7.2 | mm | Tilfredstiller klasse 2-A |
| Ekstern brannytelse | EN516:2006 - 7.3 | - | Ansees å tilfredstille |
| Reaksjon på brann | EN 516:2006 - 7.3 | - | A1 |

