

Murfolie

Fuktsperre for sviller, sokkel og mur

Beskrivelse :

Produsert av resirkulert materiale. Benyttes både i vertikale og horisontale konstruksjoner, som skille mellom fuktsensitive organiske materialer og fuktig betong/murverk



Bruksområde :

Murfolie benyttes som fukt- og radonsperre i alle typer veggkonstruksjoner.

Lagring :

Lagres tørt og skjermet for UV.

Montering :

Legges ut som kappilærbrytende sjikt mellom reisverk/sviller og eksempelvis betong. Legges med overlapp på minimum 10 cm

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Murfolie

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Varenummer	Bredde	Lengde
551219	110 mm	50000 mm
551223	200 mm	25000 mm
551224	330 mm	25000 mm
551227	600 mm	25000 mm
551222	230 mm	25000 mm
551226	500 mm	25000 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet	EN 1931	-	Godkjent
Fleksibilitet i kulde	EN 495-5	°C	-25
Bestandighet mot kjemisk påvirkning	EN 1847	-	Godkjent
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	NPD
Vanntetthet etter aldring	EN 1931	-	Godkjent

